

Modèle à émission

Cette serrure à une fonction de sûreté car on ne peut pas ouvrir la grille ou la porte avec une impulsion électrique seulement. En effet pour ouvrir la grille ou la porte, il faut une pression manuelle ou automatique simultanément à l'impulsion électrique. On déconseille l'emploi de ferme-porte avec cette serrure.

Modèle à 2 temps

Cette serrure à une fonction de «service», car l'impulsion électrique, même en absence de pression manuelle, laisse la serrure en position «ouverte».

Ces serrures s'adaptent à toutes les portes, en présence ou en absence de ferme-porte.

- Ouverture mécanique par cylindre Européen
- Pêne basculant
- Fonctionnement 12 Vdc



Caractéristiques électriques

- Alimentation : 12 Vca.
- Courant d'appel : 3 Ampères.
- Dimensions Verticales : 124 x 67 x 37 mm avec pêne de 40 x 23 mm.
- Dimensions Horizontales : 100 x 70 x 37 mm avec pêne de 40 x 23 mm.
- Compatible avec tous les cylindres à profil Européen.



Références

Electro-serrure pour montage horizontal

Electro-serrure VIRO montage horizontal à émission	7917	194020	A1	184,08 €
Electro-serrure VIRO montage horizontal 2 temps	7927	194021	A1	192,10 €

Electro-serrure pour montage horizontal poussant

Electro-serrure VIRO montage horizontal 2 temps	7928	194022	A1	214,48 €
---	------	--------	----	----------

Electro-serrure étroite pour montage vertical

Electro-serrure VIRO montage verticale 2 temps	1.7917	194025	A1	144,48 €
--	--------	--------	----	----------



Garantie constructeur de 1 an