

Serrures à émission DG 98 et à rupture DG 980 en applique

- Usinage canon Européen
- Déverrouillage intérieur
- Fournie avec sa gâche
- Interface incluse
- **NORME C €**

Caractéristiques électriques



DG 98

- Alimentation : 12 Vcc.
- Consommation : 0,65 Ampères en émission.



DG 980

- Alimentation : 12 Vcc.
- Consommation : 0,2 Ampères en permanence.

Références

Serrures électriques

Serrure à émission finition aluminium naturel	DG98	809007	D1	646,56 €
Serrure à rupture finition aluminium naturel	DG980	809008	D1	646,56 €



Serrures à émission DG 89 en applique

- Adaptation des cylindres KABA incluse
- Contact de fond de gâche
- Gâche incluse
- Déverrouillage intérieur par bouton poussoir

Caractéristiques électriques

DG 89

- Alimentation : 12 Vcc ou Vca coté gâche (possibilité d'alimentation coté serrure sur demande).
- Consommation : 250 milliampères en émission.
- Contact de fond de gâche en standard (contact sec fermé porte fermée).
- Mise en porte battante électrique en maintenant la commande d'ouverture.
- Serrure fonctionnant en 2 temps, non temporisée.



Garantie constructeur de 1 an

Sur tous les produits Guidotti

Référence

Serrure électrique + gâche

Serrure à émission finition aluminium naturel	DG89 AS1	809010	D1	494,18 €
---	----------	--------	-----------	----------



