

Serrures à émission DG 286BF et à rupture DG 286SM en applique

- Usinage canon Européen
- Contact de fond de gâche
- Gâche incluse
- NORME C €

Caractéristiques électriques

DG 286BF et DG 286SM

- Alimentation : 12 Vcc.
- Consommation : 250 milliampères pour le modèle à émission et 200 milliampères en permanence pour le modèle à rupture.
- Pour les deux modèles 200 mA pendant 1 seconde pour le moteur (si la porte n'est pas manœuvrée).
- Déverrouillage intérieur par bouton à coupure sur la DG 286SM.

N.B. : il est **impératif** d'utiliser l'interface de gestion **DG 8641** avec chaque serrure.



Références

Serrures motorisées avec pêne demi-tour à surverrouillage

Serrure à rupture	DG286SM	809017	D1	1 204,67 €
Serrure à émission	DG286BF	809016	D1	1 204,67 €
Interface de gestion	DG8641	809018	D1	158,60 €

Serrures à rupture DG 86SM en applique

- Contact de fond de pêne
- Contact de fond de gâche
- Gâche incluse
- Déverrouillage intérieur par bouton à coupure
- NORME C €

Caractéristiques électriques

DG 86SM

- Alimentation : 12 Vcc.
- Consommation : 200 milliampères en permanence, 200 mA pendant 1 seconde pour le moteur (si la porte n'est pas manœuvrée).

N.B. : il est **impératif** d'utiliser l'interface de gestion **DG 8741** avec chaque serrure.



Références

Serrure motorisée avec pêne dormant

Serrure à rupture	DG86SM	809037	D1	1 165,69 €
Interface de gestion	DG8641	809018	D1	158,60 €



Garantie constructeur de 1 an

Sur tous les produits Guidotti

