

# Verrous motorisés 2 points pour issues de secours

- Verrous D.A.S. conforme à la Norme NF S61-937
- Pour portes 1 ou 2 vantaux
- Fonctionnement en va-et-vient
- Résistance à la poussée : 1400 daN
- Pose verticale ou horizontale



## Références

### Verrou motorisé inox pour porte 1 vantail - Pose horizontale

|  |            |        |           |            |
|--|------------|--------|-----------|------------|
| Modèle pour gestion en contrôle d'accès (avec 4 mètres de câble) | 70180 G/CA | 775024 | <b>C2</b> | 2 517,88 € |
|--|------------|--------|-----------|------------|

### Verrou motorisé inox pour porte 1 vantail - Pose verticale

|  |            |        |           |            |
|--|------------|--------|-----------|------------|
| Modèle pour gestion en contrôle d'accès (avec 4 mètres de câble) | 70181 G/CA | 775027 | <b>C2</b> | 2 517,88 € |
|--|------------|--------|-----------|------------|

### Verrou motorisé inox pour porte 2 vantaux - Pose horizontale

|  |            |        |           |            |
|--|------------|--------|-----------|------------|
| Modèle pour gestion en contrôle d'accès (avec 4 mètres de câble) | 70182 G/CA | 775030 | <b>C1</b> | 2 517,88 € |
|--|------------|--------|-----------|------------|

### Boîtier d'alimentation pour DAS 7018X

|  |      |        |           |          |
|--|------|--------|-----------|----------|
| Boîtier d'alimentation et de raccordement unitaire dédié 24 Volts CC | 2039 | 775031 | <b>C2</b> | 164,46 € |
| Boîtier d'alimentation et de raccordement unitaire dédié 48 Volts CC | 2040 | 775032 | <b>C2</b> | 164,46 € |





**Garantie constructeur de 1 an**

Sur toutes les serrures de la gamme Sersys



### Accessoires

|  |      |        |           |         |
|--|------|--------|-----------|---------|
| Câble d'épaisseur de 02 mm pour gâche de verrou DAS 70182 (la paire) | 4288 | 775100 | <b>C1</b> | 17,27 € |
| Câble d'épaisseur de 03 mm pour gâche de verrou DAS 70182 (la paire) | 4281 | 775101 | <b>C1</b> | 19,19 € |
| Câble d'épaisseur de 10 mm pour gâche de verrou DAS 70182 (la paire) | 3126 | 775102 | <b>C1</b> | 53,73 € |
| Câble d'épaisseur de 20 mm pour gâche de verrou DAS 70182 (la paire) | 3127 | 775103 | <b>C1</b> | 86,34 € |


## Caractéristiques techniques




Verrou 70180  
pour porte à 1 vantail



Verrou 70182  
pour porte à 2 vantaux



Verrou 70181



### Caractéristiques mécaniques

- Permet un montage en applique sur tous types de porte, poussante, tirante ou va-et-vient.
- Le dispositif se compose de deux parties : la gâche se fixant sur le vantail et la serrure sur le bâti.
- Dimensions : 415 x 70 x 57,5 mm.
- Réversible, sans main.
- Résistance à l'effraction : position attente = 1300 daN et position sureté = 1500 daN.

### Caractéristiques électriques

- Tension d'alimentation : 24 ou 48 Vcc.
- Courant d'appel : 300 mA.



Fonctionnement à rupture de courant.

### Utilisations

- Fonctionne à rupture de courant.
- Position de sureté : **hors public**, verrouillage de haute sécurité.
- Position d'attente : **en présence du public**, porte verrouillée en sécurité positive.
- Position de sécurité : **en présence du public**, sortie libre sur rupture du courant.
- Les gâches en forme de V permettent un rattrapage du jeu des vantaux.

### Applications

- Portes d'issues de secours d'Établissements Recevant du Public verrouillées électriquement (hôpitaux, maisons de retraite, musées, établissements d'enseignement, super et hypermarchés...)
- Portes isolées ou à fonctionnement autonome avec boîtier bris de glace et raccordement à la détection incendie du bâtiment.



### Mise en service par nos équipes

Raccordement, mise en service et vérification du bon fonctionnement des produits sur votre chantier.

Forfait déplacement limite 25 Km :  
Code : 04F1 **40,00 € NET**

Forfait intervention journée :  
Code : 04F6 **300,00 € NET**

Forfait intervention demi-journée :  
Code : 04F8 **150,00 € NET**

Forfait intervention heure :  
Code : 04F12 **50,00 € NET**

Prix calculé pour 1 technicien.  
(Un ajustement de prix pourra être établi au prorata du temps passé).

### Réparation dans nos ateliers

Réparation, réglage et nettoyage de vos serrures.

Réparation heure SERSYS :  
Code : 775123 **40,00 € NET**

(Hors pièces détachées)

### Étude et réalisation

Sur rendez-vous, nos chargés d'affaires vous accompagnent sur vos chantiers pour définir le ou les produits les plus appropriés...

N'hésitez pas à nous consulter...

### Contrat de garantie amélioré

Produit défaillant, échangé gratuitement !

En cas de défaillance du produit, **INTEGRAL SYSTÈME** s'engage à le remplacer sur site en "échange standard" après acceptation du contrat. N'hésitez pas à nous contacter pour l'étude et le chiffrage de votre dossier.

- Portes d'issues de secours contrôlées par dispositif de centralisation CMSI à fonction de Gestion Centralisée d'Issues de Secours (UGCIS).